



Digitalanzeigen

Rabatt Preis



Digitalanzeige alphanumerisch, IP50

Alphanumerisches Display mit 2x8 Zeichen für Schaltschrank-Frontmontage: Freie Textanzeige sowie Wertanzeige nach vorgegebener Skalierung. Eingang 0...10V oder 4...20mA. Frontmasse: 50x30x2mm (BxHxT)

Wichtig! Muss bei der Bestellung mit angegeben werden:

- Eingang Strom oder Spannung (wegen Kalibrierung)
- Eingang Anzeigewert: Min. - Max
- Anzahl Kommastellen
- Text auf Zeile 1: z.Bsp. „Istwert“
- Text auf Zeile 2: z.Bsp. „xxx.x °C“



PM528	Digitalanzeige alphanumerisch, frei konfigurierbar, 0...10V/4...20mA, 24VAC/DC	C	287.00
--------------	--	---	--------

Keilriemenwächter



Keilriemenwächter werden zur Überwachung der Keilriemen von Ventilatoren eingesetzt. Das Set umfasst die Auswertelektronik, den Sensor und den Haltewinkel. Ausführungen mit 2 Umschaltkontakten sowie mit 0...10V oder 4...20mA. Die Typen 3.2.x müssen manuell zurück gesetzt werden.

EKW 3.2.1	Keilriemenwächterset, 230VAC, Relais (2 x 3A) inkl. Sensor und Montage-Set für mittlere Ventilatoren mit Entriegelung intern oder extern	C	315.00
EKW 3.2.2	Keilriemenwächterset, 24VAC, Relais (2 x 3A) inkl. Sensor und Montage-Set für mittlere Ventilatoren mit Entriegelung intern oder extern	C	315.00
EKW 2.7.1	Keilriemenwächterset, 230VAC, Relais (2 x 3A) inkl. Sensor und Montage-Set für mittlere Ventilatoren ohne Entriegelung	C	420.00

Zubehör

SN-Z2	Sensor mit 3m Kabel	netto	109.00
HWK	Montage-Set für sehr kleine Ventilatoren (<1.5 KW)	netto	19.00
HWN	Montage-Set für mittlere Ventilatoren (<7 KW) im Set enthalten	netto	19.00
HWL	Montage-Set für grosse Ventilatoren (<22 KW)	netto	57.00

Messumformer

Messumformer IP65

Messumformer mit 16 Temperaturbereichen über Jumper einstellbar von -50...+250°C. Version in 0...10 VDC oder 4...20 mA verfügbar. Gehäuse IP65, Temperatursensor Pt1000



MU U4	Messumformer für PT1000 Sensoren, 0...10VDC, IP65, 24VAC/DC, 3 Leiter	C	115.00
--------------	---	---	--------



MU I4	Messumformer für PT1000 Sensoren, 4...20mA, IP65, 24VDC, 2 Leiter	C	115.00
--------------	---	---	--------

Messumformer Model DIN B

Messumformer geeignet für DIN B- Gehäuse. Ausgang 4...20 mA. für Messelement PT100 DIN Kl. B, **Temperaturbereich bei Bestellung angeben!**



UM-DIN-B	Messumformer für DIN B- Gehäuse. Ausgang 4...20 mA. für Messelement PT100	C	96.00
-----------------	---	---	-------

Universal-Messumformer für DIN-Schienenmontage

Messumformer geeignet für Schaltschrankeinbau. Kunststoffgehäuse ABS. 1-, 2- od. 4-kanalig. Ausgang 4...20 mA. Sensortyp einstellbar: PT100, PT1000, NI1000, Ni 1000 (L&S). 3 Temperaturbereiche einstellbar.



NP-1xM207	Messumformer 1-kanalig, -50...+50°C / 0...100°C / 0...250°C	C	131.00
------------------	---	---	--------

NP-2xM207	Messumformer 2-kanalig, -50...+50°C / 0...100°C / 0...250°C	C	177.00
------------------	---	---	--------

NP-4xM207	Messumformer 4-kanalig, -50...+50°C / 0...100°C / 0...250°C	C	331.00
------------------	---	---	--------

Weitere Trennverstärker und Signalwandler auf Anfrage!

