



## Digitalanzeigen

Rabatt Preis



### Digitalanzeige alphanumerisch, IP50

Alphanumerisches Display mit 2 x 8 Zeichen für Schaltschrank-Frontmontage: Freie Textanzeige sowie Wertanzeige nach vorgegebener Skalierung. Eingang 0 ... 10 VDC oder 4 ... 20 mA. Frontmasse: 50 x 30 x 2 mm (B x H x T)

**Wichtig!** Muss bei der Bestellung mit angegeben werden:

- Eingang Strom oder Spannung (wegen Kalibrierung)
- Eingang Anzeigewert: Min. - Max
- Anzahl Kommastellen
- Text auf Zeile 1: z.Bsp. „Istwert“
- Text auf Zeile 2: z.Bsp. „xxx.x °C“



<b>PM528</b>	Digitalanzeige alphanumerisch, frei konfigurierbar, 0 ... 10 VDC/4 ... 20 mA, 24 VAC/DC	C	314.00
--------------	---	---	--------

## Keilriemenwächter



Keilriemenwächter werden zur Überwachung der Keilriemen von Ventilatoren eingesetzt. Das Set umfasst die Auswertelektronik, den Sensor und den Haltewinkel. Ausführungen mit 2 Umschaltkontakten sowie mit 0 ... 10 V oder 4 ... 20 mA. Die Typen 3.2.x müssen manuell zurückgesetzt werden.

<b>EKW 3.2.1 SET</b>	Keilriemenwächterset, 230 VAC, Relais (2 x 3 A) inkl. Sensor und Montage-Set für mittlere Ventilatoren mit Entriegelung intern oder extern	C	345.00
<b>EKW 3.2.2 SET</b>	Keilriemenwächterset, 24 VAC, Relais (2 x 3 A) inkl. Sensor und Montage-Set für mittlere Ventilatoren mit Entriegelung intern oder extern	C	345.00
<b>EKW 2.7.1 SET</b>	Keilriemenwächterset, 230 VAC, Relais (2 x 3 A) inkl. Sensor und Montage-Set für mittlere Ventilatoren ohne Entriegelung	C	460.00

### Zubehör

<b>SN-Z3</b>	3-Draht-Sensor mit 2 m Kabel	netto	119.00
<b>HWK</b>	Montage-Set für sehr kleine Ventilatoren (<1.5 KW)	netto	21.00
<b>HWN</b>	Montage-Set für mittlere Ventilatoren (<7 KW) im Set enthalten	netto	21.00
<b>HWL</b>	Montage-Set für grosse Ventilatoren (<22 KW)	netto	63.00

## Messumformer



### Messumformer IP65

Messumformer mit 16 Temperaturbereichen über Jumper einstellbar von -50 ... +250 °C. Version in 0 ... 10 VDC oder 4 ... 20 mA verfügbar. Gehäuse IP65, Temperatursensor Pt1000



<b>MU U4</b>	Messumformer für PT1000 Sensoren, 0 ... 10 VDC, IP65, 24 VAC/DC, 3 Leiter	C	126.00
<b>MU I4</b>	Messumformer für PT1000 Sensoren, 4 ... 20 mA, IP65, 24 VDC, 2 Leiter	C	126.00
<b>MU MB</b>	<b>NEU</b> Messumformer für PT1000 Sensoren, Modbus RTU, IP65, 24 VAC/DC	C	158.00



### Messumformer Model DIN B

Messumformer geeignet für DIN B- Gehäuse. Ausgang 4 ... 20 mA. für Messelement PT100 DIN Kl. B, **Temperaturbereich bei Bestellung angeben!**



<b>UM-DIN-B</b>	Messumformer für DIN B- Gehäuse. Ausgang 4 ... 20 mA. für Messelement PT100	C	105.00
-----------------	---	---	--------

### Universal-Messumformer für DIN-Schienenmontage

Messumformer geeignet für Schaltschrankeinbau. Kunststoffgehäuse ABS. 1-, 2- od. 4-kanalig. Ausgang 4 ... 20 mA. Sensortyp einstellbar: PT100, PT1000, NI1000, Ni 1000 (L&S). 3 Temperaturbereiche einstellbar.



<b>NP-1xM207</b>	Messumformer 1-kanalig, -50 ... +50 °C / 0 ... 100 °C / 0 ... 250 °C	C	144.00
<b>NP-2xM207</b>	Messumformer 2-kanalig, -50 ... +50 °C / 0 ... 100 °C / 0 ... 250 °C	C	195.00
<b>NP-4xM207</b>	Messumformer 4-kanalig, -50 ... +50 °C / 0 ... 100 °C / 0 ... 250 °C	C	363.00

Weitere Trennverstärker und Signalwandler auf Anfrage!

