



Affichages digitaux

Rabais Prix



Affichages digitaux alphanumérique, IP50

Display alphanumérique à 2x8 chiffre pour montage tableau. Entrée 0..10V ou 4...20mA librement configurable. Dimension au front 50x30x2mm

A indiquer à la commande :

- 0...10V ou 4...20mA
- Valeur min...max.
- Nombre de décimales
- Texte ligne 1 par ex. Humidité
- Texte ligne 2 par ex. xxx.x %rH



PM528

Affichage alphanumérique, librement configurable, 0...10V/4...20mA, 24VAC/DC

C

287.00

Détecteur de rupture de courroie



Les détecteurs de rupture de courroie servent à surveiller les ventilateurs dans une installation de ventilation-climatisation. Le set comprend l'unité de surveillance, la sonde inductive et les supports de montage.

Des versions avec 2 contacts échangeurs et sortie analogique 0...10V.

Version avec 2 sorties relais inverseurs, 0...10V ou 4...20mA

EKW 3.2.1	Détecteur de courroie: 230VAC, relais (2 x 3A), sonde et set de montage incl. avec reset interne ou externe	C	315.00
EKW 3.2.2	Détecteur de courroie: 24VAC, relais (2 x 3A), sonde et set de montage incl. avec reset interne ou externe	C	315.00
EKW 2.7.1	Détecteur de courroie: 230VAC, relais (2 x 3A), sonde et set de montage incl. sans reset	C	420.00

Accessoires

SN-Z2	Sonde avec câble 3m	net	109.00
HWK	Set de montage pour petits ventilateurs (<1.5 KW)	net	19.00
HWN	Set de montage pour ventilateurs moyens (<7 KW) incl. de set	net	19.00
HWL	Set de montage pour grands ventilateurs (<22 KW)	net	57.00

Convertisseurs



Convertisseurs multiplage, IP65

Convertisseur multiplage, avec 16 plages de température, sortie 0...10V ou 4...20mA réglable par jumper. Avec boîtier IP65, pour capteur température Pt1000



MU U4	Convertisseur pour sonde Pt1000, 0...10VDC, 24VAC/DC	C	115.00
MU I4	Convertisseur pour sonde Pt1000, 4...20mA, 24VDC	C	115.00



Convertisseur model DIN B

Convertisseurs pour le boîtier DIN B. Sortie 4 ... 20 mA. par élément de mesure Pt 100 DIN cl.B
Plage de température à indiquer à la commande.

UM-DIN-B	Convertisseur pour le boîtier DIN B. Sortie 4...20 mA. par élément de mesure Pt 100	C	96.00
----------	---	---	-------

Convertisseurs universel pour montage rail DIN

Convertisseurs pour le montage sur rail DIN. Boîtier ABS. B. 1, 2 ou 4 canaux. Sortie 4 ... 20 mA. 4 types de capteurs réglables PT 100, Pt1000, Ni1000, Ni1000 (L&S). 3 plages de température.



NP-1xM207	Convertisseur 1-canal, -50...+50°C / 0...100°C / 0...250°C	C	131.00
NP-2xM207	Convertisseur 2-canaux, -50...+50°C / 0...100°C / 0...250°C	C	177.00
NP-4xM207	Convertisseur 4-canaux, -50...+50°C / 0...100°C / 0...250°C	C	331.00

Divers amplificateurs séparateurs galvanique et convertisseurs de signaux sur demande!

